

FIXATION SANITAIRE


FIXATION CHAUFFE-EAU

Paroi creuse avec plaquettes soudées sur tige filetée et rondelles plates plastique

MATÉRIAUX
CREUX



Fixation chauffe-eau



Caractéristiques (mm)	Composition	Sachet	
Tige filetée	4 plaquettes soudées sur tiges filetées	Sur.	Réf.
10x110	4 rondelles plates	20	14504
10x140	4 rondelles et écrous AZ	20	14508

- Pour protection de la patte pour chauffe - eau
- Serrage par rondelles et écrous acier

FIXATION CHAUFFE-EAU à plaquettes soudées sur tige filetée

MATÉRIAUX
CREUX



Fixation chauffe-eau



Caractéristiques (mm)	Composition	Sachet	
Tige filetée	4 plaquettes soudées sur tiges filetées	Sur.	Réf.
10x140	4 écrous NYLON sans épaulement	20	14512

- Serrage par écrous nylon sans épaulement
- Pour CE inférieur à 150L.

KIT SCELLEMENT CHIMIQUE mortier polyester

Fixation chauffe-eau



165 ml



Composition :	1 cartouche de 165 ml + 1 canule + 4 tamis 15x85 + 4 tiges filetées 10x130 + 4 écrous et rondelles acier	RÉF :
Préconisations d'utilisation :	Kit pour fixation d'armoire électrique, de chauffe-eau, de climatisation, antenne parabolique... Dans la brique creuse ou parpaing de 10 ou 15 cm.	63503

165ml



Composition :	1 cartouche de 165 ml + 1 canule + 4 tamis 15x130 + 4 tiges filetées 10x160 + 4 écrous et rondelles acier	RÉF :
Préconisations d'utilisation :	Kit pour fixation d'armoire électrique, de chauffe-eau, de climatisation, antenne parabolique... dans la brique creuse ou parpaing de 20 cm.	63504

Pensez-y !

PISTOLET
Voir page
169

