

# FIXATION SANITAIRE

#### FIXATION LAVABO Rondelles excentrées à épaulement



### Fixation lavabo





Caractéristiques (mm)		Composition	Sachet	
Туре	Cheville	2 chev. spéciales isolant 2 vis à 2 filets acier	Sur.	Réf.
8x220	10x160	2 rond. excentrées	20	14472
8x260	10x200	2 rond. et écrous acier	20	14476

- ▶ Permet de régler le niveau de +/- 6 mm
- ► Serrage par rondelles et écrous acier
- ► Cheville traversante adaptée aux parois isolées

#### FIXATION LAVABO par plaquette soudée sur tige filetée Normales à épaulement



### Fixation lavabo





Caractéristiques (mm)	Composition	Sachet	
Туре	O. C. C.	Sur.	Réf.
8x90	2 tiges filetées et plaquettes soudées 2 rondelles normales	20	14242
8x110		20	14245
8x140	à épaulement	20	14250
10x110	2 rondelles et écrous AZ	20	14260
10x140		20	14265

Serrage par rondelles et écrous acier

### FIXATION LAVABO par plaquette soudée sur tige filetée Rondelles excentrées à épaulement



## Fixation lavabo





Caractéristiques (mm)	Composition	Sachet	
Туре	2 1: filation at	Sur.	Réf.
8x90	2 tiges filetées et plaquettes soudées 2 rondelles excentrées	20	14272
8x110		20	14275
8x140	à épaulement	20	14280
10x110	2 rondelles et écrous AZ	20	14290
10x140		20	14295

- ▶ Permet de régler le niveau de +/- 6 mm
- ► Serrage par rondelles et écrous acier