

FIXATION SANITAIRE

FIXATION CHAUFFE-EAU par cheville longue avec tire-fond et rondelles soudées



Fixation chauffe-eau



Caractéristiques (mm)		Composition	Sachet	
Tire-fonds	Cheville	4 chevilles "spéciales parpaing"	Sur.	Réf.
10x140	14x130	4 tire-fond avec rondelles soudées acier	10	14528

- Spécialement étudié pour la fixation dans le parpaing
- Permet de s'ancrer dans la 1^{ère} alvéole du parpaing

FIXATION CHAUFFE-EAU par cheville longue avec tire-fond et rondelles non soudées



Fixation chauffe-eau



Caractéristiques (mm)		Composition	Sachet	
Tire-fond	Cheville	4 chevilles «spéciales parpaing»	Sur.	Réf.
10x140	14x130	4 tire-fond acier	10	14529
		4 rond. acier zingué		

FIXATION CHAUFFE-EAU par cheville longue pour polystyrène



Fixation chauffe-eau



Caractéristiques (mm)			Composition	Sachet	
Tire-fonds	Che- villes	Vis à 2 filets	4 chevilles «spéciales murs isolés»	Sur.	Réf.
12x200	16x200	12x240	2 tire-fonds et rondelles AZ	5	14540
			2 vis à deux filets acier		
12x250	16x250	12x280	2 rondelles d'appui filetées acier	5	14542
			2 rondelles et écrous AZ		

► Avantages :

- Le chauffe-eau repose sur la rondelle d'appui filetée : la masse n'écrase pas la plaque de plâtre
- Le serrage s'effectue par écrous et rondelles
- L'ancrage s'effectue dans la partie dure du mur, ainsi la traction n'est pas supportée par l'isolant en béton ou en parpaing

